

SAVAGE ABUNDANCE

5/64" uni saxony zijdeglans

100% PA IMPREL® OPAL

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 6 mm

TOTALE HOOGTE
± 8,5 mm

POOLGEWICHT
± 1.320 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 2.200 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 300 000

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,12 m² K/W

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

5/64" saxony uni aspect soyeux

100% PA IMPREL® OPAL

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 6 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8,5 mm

POIDS DU VELOURS
± 1.320 g/m²

POIDS TOTAL
± 2.200 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 300 000

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,12 m² K/W

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

5/64" Uni-Saxony Seidenglanz

100% PA IMPREL® OPAL

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 6 mm

GESAMTHÖHE
± 8,5 mm

POLGEWICHT
± 1.320 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 2.200 g/m²

NOPPEN/M²
± 300 000

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERRECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,12 m² K/W

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

5/64" plain saxony silky look

100% PA IMPREL® OPAL

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 6 mm

TOTAL HEIGHT
± 8,5 mm

PILE WEIGHT
± 1.320 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 2.200 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 300 000

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,12 m² K/W

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

EN14041

CE

18

Balta Industries - Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401

www.baltamediabank.com



	29	31	38	39	49	52	57	63	79	83	93	95	96	97
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SAVAGE ABUNDANCE

Untamed Softness

Luxuriant Shine

Refined Texture

Pure Quality Yarn

Fierce Durability



39



31




49



38




79



95




29




93



97



96




52



57



63



83