

Ordesa

655

650

905

900

985

895

385

745

905

Fabricagemethode
Getuft 1/10" lussenpool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Ultratex® Quick+ viltrug

Poolgewicht
ca. 610 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.600 gr/m²

Poolhoogte
ca. 5 mm

Totale hoogte
ca. 8 mm

Aantal noppen
ca. 158.000/m²

Breedte
400 cm

Aantal kleuren
8

Lichtechtheid
5 - 6

Waterrechtheid
4 - 5

Warmtedoorlaatweerstand
0,14m² K/W

Geluidsisolatie
24 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddellecht
Pool naar buiten**

Méthode de fabrication
Tuftée 1/10" poil bouclé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
feutre Ultratex® Quick+

Poids du velours
ca. 610 gr/m²

Poids total
ca. 1.600 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 5 mm

Hauteur totale
ca. 8 mm

Nombre de points
ca. 158.000/m²

Largeur
400 cm

Nombre de coloris
8

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,14m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
24 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/10" Schlingenpol

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Ultratex® Quick+ Vliesrücken

Polgewicht
ca. 610 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.600 gr/m²

Polhöhe
ca. 5 mm

Gesamthöhe
ca. 8 mm

Noppenzahl
ca. 158.000/m²

Breite
400 cm

Farbenzahl
8

Lichtechtheid
5 - 6

Wasserechtheid
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,14m² K/W

Trittschalldämmung
24 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmittelecht
Flor aussen**

Manufacturing process
Tufting 1/10" Looppile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Ultratex® Quick+ feltbacking

Pile weight
ca. 610 gr/m²

Total weight
ca. 1.600 gr/m²

Pile height
ca. 5 mm

Total height
ca. 8 mm

Tuft density
ca. 158.000/m²

Width
400 cm

Number of colours
8

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.4

Sound insulation
24 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
**Bleach Resistant
Pile outside**



EAC



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com

balta
carpets



▲ 655



▲ 650



▲ 905



▲ 900



▲ 985



▲ 895



▲ 385



▲ 745